

Lokomotivní dekodéry LaisDCC

Ceny pro rok 2025

Typ		rozměr mm	trvalé zatížení	max. proud	max. napětí DC/DCC	ABC SUSI	zálohovací kondezátor	mapování výstupů	počet výstupů Fn	počet vývodů	způsob připojení	cena
	60012	15,5x9,5 x3,5	1A	2A	14/24 V	ne	ne	ano	2	6	6x vodiče délka 130 mm	499 Kč
	60013	15,5x9,5 x3,8	1A	2A	14/24 V	ne	ne	ano	2	6k	konektor NEM651	509 Kč
	60014	18,5x12 x3,8	1A	2A	14/24 V	ne	ne	ano	4	9	9x vodiče délka 130 mm	509 Kč
	60015	15,5x10 x3,2	1A	2A	14/24 V	ne	ne	ano	6	18	konektor NEXT18, NEM662	549 Kč
	70016	17,5x16 x4	1A	2A	14/24 V	ne	ano	ano	6	21k	konektor PLUX22 + 2x vodič	619 Kč
	70017	17,5x16 x4	1A	2A	14/24 V	ne	ano	ano	4	16k	konektor PLUX16 + 2x vodič	579 Kč
60019	60019	16,3x17,5 x4	1A	2A	14/24 V	ne	ne	ano	6	21k	konektor MTC 21pin NEM660	619 Kč
	70019	16x15,5 x3,8	1A	2A	14/24 V	ne	ano	ano	6	21k	konektor MTC 21pin + 2x vodič	619 Kč
	60021	18,5x12 x3,8	1A	2A	14/24 V	ne	ne	ano	4	8k	konektor NEM652 na vodičích + 3x	529 Kč

Poskytují standardní funkce nastavování rychlosti, zrychlení, zastavování, mapování funkčních výstupů. CZ manuál.

Dotazy a objednávky na dccdoma@seznam.cz Jiří Král - Brno, mob. 604 378 232

www.dccdoma.cz www.dcckoleje.cz

Číslo verze zjistíte na CV7.

CV8=RESET pro verzi 1 a 2 , je to **2**, pro další verze je to **4**.